

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	κωδ. ΤΙΜ.	Ε.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδ. με εφαρμ. συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1	ΟΙΚ.22.10.01	m³	ΟΙΚ-2226	(185+350+245)*0,15+185*0,15+13+5=162,75
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων διαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	2	ΟΙΚ.22.20	m³	ΟΙΚ.2236	158+1012=1170,00
3	Καθαίρεση πλινθοδομών	3	ΟΙΚ.22.04	m³	ΟΙΚ.2222	20+18=38,00
4	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	4	ΟΙΚ.22.56	kg	ΟΙΚ-6102	500,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5	ΟΙΚ.20.04.01	m³	ΟΙΚ-2122	405,00*0,15=60,75
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	6	ΟΙΚ.20.05.01	m³	ΟΙΚ-2124	10,00
7	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	7	ΟΔΟ.Β-4.1	m³	ΟΔΟ-3121.Β	(780+410+101)*0,10=132,10
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	8	ΟΙΚ.20.30	m³	ΟΙΚ.2171	60,75+10,00=70,75
9	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπι. προσθ. δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	9	ΥΔΡ 3.12	m³	ΥΔΡ 6087	40,00
10	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος.	10	ΥΔΡ 16.27	τεμ.	ΥΔΡ 6732	40,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1						
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδ. C16/20	11	ΟΔΟ.Β-29.3.1	m³	ΟΔΟ-2532	405*0,12+(5,00+176,00)*0,1+57,00+5,00=128,70
2	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	12	ΟΙΚ.38.20.03	kg	ΟΙΚ-3874	1,15*1,92*(780+440)+992 + 510,90=4.196,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2						
3. ΔΙΚΤΥΑ						
1	Ιστοί φωτισμού με ανηγμένη υποδομή	13	N.ΗΛΜ	τεμ.	N.ΗΛΜ	51,00
2	Φωτιστικό σώμα LED, επί κορυφής ιστού	14	N.ΗΛΜ	τεμ.	N.ΗΛΜ	51,00
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	15	ΟΔΟ.Β-66.1	τεμ.	ΟΔΟ.2548	12,00
4	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	16	ΟΔΟ. 60.10.80.01	τεμ.	ΗΛΜ 52	1,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3						
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
1	Επιστρώσεις με πλάκες ταϊμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών πλευράς άνω των 30 cm	17	N.73.16.02	m²	ΟΙΚ 7316	(120*2+200)*0,4+25+74=275,00
2	Επιστρώσεις με ταϊμεντόπλακες γυαλισμένες (σχέδιο βυζαντινό ή βοτσαλόπλακα)	18	N.ΟΙΚ73,16,02	m²	ΟΙΚ 7316	5,00
3	Επιστρώσεις με πλακά σχιστολίθου κομμένη πλάτους 10 έως 25εκ.	19	N. ΟΙΚ 73.12.1	m²	ΟΙΚ.7312	1000+171+428=1599,00
4	Επίστρωση με κύβους πρέσας τύπου Καβάλας διαστ. 10X10X(0,03-0,05)	20	N. ΟΙΚ 73.12.2	m²	ΟΙΚ.7312	366,00
5	Χυτό συμβ. βοτσαλωτό δάπεδο τύπου Grainfloor-Fine	21	N. ΟΙΚ.73.60	m²	ΟΙΚ.7361	2.470,00
6	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	22	ΟΙΚ.77.62	m²	ΟΙΚ.7765	60,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	23	ΟΙΚ.71.31	m²	ΟΙΚ.7131	348,00
8	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	24	ΟΙΚ.73.32	m²	ΟΙΚ.7333	214,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	25	ΟΔΟ.Β-51	m	ΟΔΟ-2921	145+140+120+93+62=560,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4						
5. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	26	ΟΔΟ.Γ-2.1	m³	ΟΔΟ.3211.Β	120*0,2*1=24,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	27	ΟΔΟ.Δ-2.2	m³	ΟΔΟ.1132	1528+2450+347+630=4955,00
3	Κοπή ασφαλτ/δέματος	28	ΟΔΟ.Δ-1	m	ΟΙΚ.2269Α	2*120+200+665+124=1229,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	29	ΟΔΟ.Δ-6	ton	ΟΔΟ. 4421.Β	200+37+75=312,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	30	ΟΔΟ.Δ-4	m²	ΟΔΟ.4120	(1528-120*1)+312=1730,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	31	ΟΔΟ.Δ-3	m²	ΟΔΟ.4110	120,00*1=120,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5						
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.50 X 0.50 X 0.50 m	32	ΠΡΣ.Ε2.2	τεμ.	ΠΡΣ.5120	20,00
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	33	ΠΡΣ.Δ7	m³	ΠΡΣ.1710	30,00=30,00
3	Δένδρα κατηγορίας Δ3	34	ΠΡΣ.Δ1.3	τεμ.	ΠΡΣ-5210	20,00
4	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	35	ΠΡΣ.Δ2.3	τεμ.	ΠΡΣ-5210	20,00
5	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	36	ΠΡΣ.Β1	kg	ΥΔΡ 6752	20,00
6	Υποστήλωση δένδρου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	37	ΠΡΣ.Ε11.1.1	τεμ.	ΠΡΣ 5240	20,00

Ελευθερούπολη 16 Μαΐου 2019

Η Συντάκσα



Ουμαντία Ζανίου

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχικός ΠΕ/Α'